

Polarpunktberechnung

Punktnr	VAT	Y-Rechts	X-Hoch	Sgem	Richtung	Zenit
Berechnungsnummer: 1						
Standpunkt : (Freier Standpunkt)						
800001						
1		1002,636	1002,314	3,511	54,1287	97,3083
2		1003,364	995,358	5,738	160,0800	97,3076
3		998,958	994,888	5,222	212,8066	97,3002
4		998,202	1001,863	2,591	351,1317	97,2948
101		1002,603	1000,717	2,825	82,8782	119,0070
102		1002,613	1000,647	2,817	84,5498	119,0754
103		1002,621	1000,575	2,809	86,2444	119,1272
104		1002,783	999,035	3,044	121,2530	116,2453
105		1002,783	999,034	3,063	121,2567	117,6475
106		1003,531	997,157	4,535	143,1520	98,4732
107		1002,635	995,293	5,403	167,5067	96,4353
108		1000,767	995,107	4,972	190,0945	105,6621
109		998,129	999,842	1,937	294,6487	115,8279

Testszenario 6 Innenraumaußmaß/Referenzsystem Lokal/Referenzsystem Lokal
 Datum: 10.12.2021 Seite: 2
 GE08 (c) GEOSOFTE Vermessungssysteme GmbH
 Lagesystem: lokal (-00)
 mittl. Geländehöhe: 0 MRW: 0 ohne Reduktion

Helmert-Transformation

Punktnr	Y-Rechts	X-Hoch	Punktnr	Y-Rechts	X-Hoch
---------	----------	--------	---------	----------	--------

Berechnungsnummer: 5 aus Riss iPad 3/4

Helmert-Transformation (3-Parameter)

Zielsystem: lokal (-00)

Startsystem: lokal (-00)

*** 4 Passpunkte

1	1002,636	1002,314	1	3,276	1,830
2	1003,364	995,358	2	3,103	-5,159
3	998,958	994,888	3	-1,356	-4,912
4	998,202	1001,863	4	-1,153	1,918

a) Restklaffungen und Teilredundanzen (r) mit gerechnetem Maßstab

PNR	dY	dX	dS	r	dY/r	dX/r
1	0,003	-0,017	0,018	0,499	0,007	0,035
2	-0,050	0,039	0,063	0,493	0,101	0,078
3	0,037	-0,070	0,079	0,506	0,072	0,138
4	0,010	0,048	0,049	0,502	0,020	0,096

mittl. Koord.fehler MK: 0,057 Maßstab : 1,009167
 mittl. Lagefehler ML: 0,080 Verdrehung: 391,3624

b) Restklaffungen und Teilredundanzen (r) mit Maßstab 1

PNR	dY	dX	dS	r	dY/r	dX/r
1	0,020	0,017	0,026	0,499	0,040	0,033
2	-0,026	0,009	0,027	0,493	0,052	0,018
3	0,020	-0,103	0,105	0,506	0,039	0,203
4	-0,014	0,077	0,079	0,502	0,027	0,154

mittl. Koord.fehler MK: 0,061 Maßstab : 1,000000
 mittl. Lagefehler ML: 0,086 Verdrehung: 391,3624

Berechnung erfolgt mit Maßstabsfaktor 1
 Restklaffenverteilung: keine

lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 101

Letzte Neubestimmung in BerNr 1

101	1002,603	1000,717	(Koordinaten beibehalten)		
101	1002,592	1000,701	101	3,036	0,252
Diff:	-0,011	-0,016	dl=0,019		

lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 102

Letzte Neubestimmung in BerNr 1

102	1002,613	1000,647	(Koordinaten beibehalten)		
102	1002,599	1000,632	102	3,034	0,182
Diff:	-0,014	-0,015	dl=0,021 (dl > 1/3 0,060 zulässig)		

lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 103

Letzte Neubestimmung in BerNr 1

103	1002,621	1000,575	(Koordinaten beibehalten)		
103	1002,608	1000,564	103	3,034	0,114
Diff:	-0,013	-0,011	dl=0,017		

Testszenario 6 Innenraumaußmaß/Referenzsystem Lokal/Referenzsystem Lokal
 Datum: 10.12.2021 Seite: 3
 GE08 (c) GEOSOFTE Vermessungssysteme GmbH
 Lagesystem: lokal (-00)
 mittl. Geländehöhe: 0 MRW: 0 ohne Reduktion

Helmert-Transformation

Punktnr	Y-Rechts	X-Hoch	Punktnr	Y-Rechts	X-Hoch
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 104					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
104	1002,783	999,035	(Koordinaten beibehalten)		
104	1002,775	999,031	104	2,992	-1,428
Diff:		-0,008	-0,004	dl=0,009	
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 105					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
105	1002,783	999,034	(Koordinaten beibehalten)		
105	1002,773	999,032	105	2,990	-1,427
Diff:		-0,010	-0,002	dl=0,010	
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 106					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
106	1003,531	997,157	(Koordinaten beibehalten)		
106	1003,544	997,159	106	3,500	-3,387
Diff:		0,013	0,002	dl=0,013	
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 107					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
107	1002,635	995,293	(Koordinaten beibehalten)		
107	1002,601	995,297	107	2,314	-5,104
Diff:		-0,034	0,004	dl=0,034 (dl > 1/3 0,060 zulässig)	
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 108					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
108	1000,767	995,107	(Koordinaten beibehalten)		
108	1000,725	995,120	108	0,432	-5,026
Diff:		-0,042	0,013	dl=0,044 (dl > 2/3 0,060 zulässig)	
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 109					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
109	998,129	999,842	(Koordinaten beibehalten)		
109	998,195	999,772	109	-1,446	-0,074
Diff:		0,066	-0,070	dl=0,096	
